

Serie **Egeo**



Los resultados mostrados representan una aproximación orientativa. Este documento no constituye una relación © Contractual. Para realizar pedidos o consultar disponibilidad de los productos, póngase en contacto con la empresa.



Egeo Pearl Pulido 120x120 Rc

120x120 RC



Datos técnicos



















Serie: EGEO

Producto: Egeo Pearl Pulido 120x120 Rc

Formato: 120x120 RC Grupo Ventas: G.192 Tipo: PORCELANICO Tipo pasta: Pasta Neutra

Deslizamiento R:

Clase: UPEC:

Acabado: PULIDO

Formato	Tipo producto	Pzs./caja	m2/caja	Kg/caja	Cajas/palet	M2/Palet	Kg/palet
120x120 RC	Base	1	1,440	37,381	36,000	51,840	1345,716

Aviso: el contenido de esta lista de embalajes es de carácter orientativo, los contenidos de los embalajes pueden variar. Por favor, consulte con nuestros comerciales para su relación exacta



Ficha técnica

Egeo Pearl Pulido 120x120 Rc

Familia: PORCELANICO PULIDO

Grupo de absorción: Bla

Formato: **120x120 RC**

Dimensiones de Fabricación (mm): 1200 x 1200 x 10,2



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

NORMA	VALOR	
UNE-EN-ISO 10545-2	CUMPLE LA NORMA	
UNE-EN-ISO 10545-3	E<0,5%	
UNE-EN-ISO 10545-4	>1300	
UNE-EN-ISO 10545-4	>=35	
UNE-EN-ISO 10545-7	3	
UNE-EN-ISO 10545-9	CUMPLE LA NORMA	
UNE-EN-ISO 10545-11	CUMPLE LA NORMA	
UNE-EN-ISO 10545-12	CUMPLE LA NORMA	
UNE-EN-ISO 67101	4	
UNE-EN 16165:2022 anexo C		
UNE-EN 16165:2022 anexo B		
UNE-EN 16165:2022 anexo A		
UNE-EN-ISO 13501-1	Al - Al FL	
DCOF	<0,42	
	UNE-EN-ISO 10545-2 UNE-EN-ISO 10545-3 UNE-EN-ISO 10545-4 UNE-EN-ISO 10545-7 UNE-EN-ISO 10545-7 UNE-EN-ISO 10545-9 UNE-EN-ISO 10545-11 UNE-EN-ISO 10545-12 UNE-EN-ISO 67101 UNE-EN 16165:2022 anexo C UNE-EN 16165:2022 anexo A UNE-EN-ISO 13501-1	



CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

CARACTERÍSTICA	NORMA	VALOR
Resistencia a las manchas	UNE-EN-ISO 10545-14	CUMPLE
Resistencia a los productos químicos y sales de piscina	UNE-EN-ISO 10545-13	CUMPLE
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración	UNE-EN-ISO 10545-13	MIN HB
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración	UNE-EN-ISO 10545-13	MIN LB