

# Serie **Viena**



Los resultados mostrados representan una aproximación orientativa. Este documento no constituye una relación contractual. Para realizar pedidos o consultar disponibilidad de los productos, póngase en contacto con la empresa.


Pág 1/4

## Viena Ivory Brillo 7,5x30

7,5x30



### Datos técnicos



Serie: VIENA  
Producto: Viena Ivory Brillo 7,5x30  
Formato: 7,5x30  
Grupo Ventas: G.125  
Tipo: REVESTIMIENTO

Tipo pasta: Pasta Blanca  
Deslizamiento R:  
Clase:  
UPEC:  
Acabado: BRILLO

| Formato | Tipo producto | Pzs/caja | m2/caja | Kg/caja | Cajas/palet | M2/Palet | Kg/palet |
|---------|---------------|----------|---------|---------|-------------|----------|----------|
| 7,5x30  | Base          | 22       | 0,500   | 6,710   | 96,000      | 48,000   | 644,160  |

Aviso: el contenido de esta lista de embalajes es de carácter orientativo, los contenidos de los embalajes pueden variar. Por favor, consulte con nuestros comerciales para su relación exacta

Los resultados mostrados representan una aproximación orientativa. Este documento no constituye una relación contractual. Para realizar pedidos o consultar disponibilidad de los productos, póngase en contacto con la empresa.

**Ficha técnica****Viena Ivory Brillo 7,5x30**

Familia: **REVESTIMIENTO BRILLO**  
 Grupo de absorción: **BIII**  
 Formato: **7,5x30**  
 Dimensiones de Fabricación (mm): **301 x 75,5 x 8,9**

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

| CARACTERÍSTICA                                  | NORMA               | VALOR                                 |
|---|---------------------|---------------------------------------|
| Tolerancias dimensionales y aspecto superficial | UNE-EN-ISO 10545-2  | CUMPLE LA NORMA                       |
| Aborcion de agua                                | UNE-EN-ISO 10545-3  | E>10%                                 |
| Fuerza de rotura (N)                            | UNE-EN-ISO 10545-4  | >600                                  |
| Resistencia a la flexión (N/mm <sup>2</sup> )   | UNE-EN-ISO 10545-4  | >=12                                  |
| Resistencia choque térmico                      | UNE-EN-ISO 10545-9  | CUMPLE LA NORMA                       |
| Resistencia al cuarteo                          | UNE-EN-ISO 10545-11 | CUMPLE LA NORMA                       |
| Resistencia a la helada                         | UNE-EN-ISO 10545-12 | SOLO PARA INTERIORES                  |
| Dilatación por humedad (mm/m)                   | UNE-EN-ISO 10545-10 | 0,2                                   |
| Dilatación térmica lineal de 200°C a 1000°C     | UNE-EN-ISO 10545-8  | 5,2x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> |
| Reacción al fuego                               | UNE-EN-ISO 13501-1  | A1                                    |
| DCOF  | DCOF                |                                       |

**CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS**

| <b>CARACTERÍSTICA</b>                                    | <b>NORMA</b>        | <b>VALOR</b> |
|--|---------------------|--------------|
| Resistencia a las manchas                                | UNE-EN-ISO 10545-14 | CUMPLE       |
| Resistencia a los productos químicos y sales de piscina  | UNE-EN-ISO 10545-13 | CUMPLE       |
| Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración | UNE-EN-ISO 10545-13 | MIN HB       |
| Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración | UNE-EN-ISO 10545-13 | MIN LB       |