

# Serie Oxford



Los resultados mostrados representan una aproximación orientativa. Este documento no constituye una relación © Contractual. Para realizar pedidos o consultar disponibilidad de los productos, póngase en contacto con la empresa.



## Oxford Canus Mate 23x120 SI N-plus

23x120 SL



#### Datos técnicos





























Serie: OXFORD

Producto: Oxford Canus Mate 23x120 SI N-plus

Formato: 23x120 SL Grupo Ventas: G.145

Tipo: PORCELANICO

Tipo pasta: Pasta Neutra Deslizamiento R: R10B

Clase: Clase 2

UPEC:

Acabado: MATE

Formato	Tipo producto	Pzs./caja	m2/caja	Kg/caja	Cajas/palet	M2/Palet	Kg/palet
23x120 SL	Base	5	1,380	27,666	48,000	66,240	1327,968

Aviso: el contenido de esta lista de embalajes es de carácter orientativo, los contenidos de los embalajes pueden variar. Por favor, consulte con nuestros comerciales para su relación exacta



#### Ficha técnica

### Oxford Canus Mate 23x120 SI N-plus

Familia: PORCELANICO MATE

Grupo de absorción: Bla

Formato: 23x120 SL

Dimensiones de Fabricación (mm): 1200 x 230 x 8,5

#### **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

CARACTERÍSTICA	NORMA	VALOR	
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial	UNE-EN-ISO 10545-2	CUMPLE LA NORMA	
Aborción de agua	UNE-EN-ISO 10545-3	E<0,5%	
Fuerza de rotura (N)	UNE-EN-ISO 10545-4	>1300	
Resistencia a la flexión (N/mm2)	UNE-EN-ISO 10545-4	>=35	
Resistencia a la abrasión (PEI)	UNE-EN-ISO 10545-7	3	
Resistencía choque térmico	UNE-EN-ISO 10545-9	CUMPLE LA NORMA	
Resistencia al cuarteo	UNE-EN-ISO 10545-11	CUMPLE LA NORMA	
Resistencia a la helada	UNE-EN-ISO 10545-12	CUMPLE LA NORMA	
Dureza al rayado superficial- Mohs	UNE-EN-ISO 67101	6	
Resistencia al deslizamiento   Péndulo	UNE-EN 16165:2022 anexo C	Clase 2	
Resistencia al deslizamiento   Rampa	UNE-EN 16165:2022 anexo B	R10	
Resistencia al deslizamiento   Andar descalzo	UNE-EN 16165:2022 anexo A	В	
Reacción al fuego	UNE-EN-ISO 13501-1	A1 - A1 FL	
DCOF	DCOF	>0,42	



#### **CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS**

CARACTERÍSTICA	NORMA	VALOR
Resistencia a las manchas	UNE-EN-ISO 10545-14	CUMPLE
Resistencia a los productos químicos y sales de piscina	UNE-EN-ISO 10545-13	CUMPLE
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración	UNE-EN-ISO 10545-13	MIN HB
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración	UNE-EN-ISO 10545-13	MIN LB