

Serie **Metal**



Los resultados mostrados representan una aproximación orientativa. Este documento no constituye una relación © Contractual. Para realizar pedidos o consultar disponibilidad de los productos, póngase en contacto con la empresa.



Metal Silver Mate 60x120 SI Rc

60x120 SL RC



Datos técnicos





















Serie: METAL

Producto: Metal Silver Mate 60x120 SI Rc Formato: 60x120 SL RC

Grupo Ventas: G.88

Tipo: PORCELANICO

Tipo pasta: Masa Coloreada

Deslizamiento R: Clase: Clase 1

UPEC:

Acabado: MATE

Formato	Tipo producto	Pzs./caja	m2/caja	Kg/caja	Cajas/palet	M2/Palet	Kg/palet
60x120 SL RC	Base	2	1,440	29,389	36,000	51,840	1058,004

Aviso: el contenido de esta lista de embalajes es de carácter orientativo, los contenidos de los embalajes pueden variar. Por favor, consulte con nuestros comerciales para su relación exacta



Ficha técnica

Metal Silver Mate 60x120 SI Rc

Familia: PORCELANICO MATE

Grupo de absorción: Bla

Formato: **60x120 SL RC**

Dimensiones de Fabricación (mm): 1200 x 600 x 9



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tolerancias dimensionales y aspecto superficial Aborción de agua UNE-EN-ISO 10545-3 E<0,5% Fuerza de rotura (N) UNE-EN-ISO 10545-4 >1300 Resistencia a la flexión (N/mm2) UNE-EN-ISO 10545-4 >=35	
Fuerza de rotura (N) UNE-EN-ISO 10545-4 >1300 Resistencia a la flexión (N/mm2) UNE-EN-ISO 10545-4 >=35	NORMA
Resistencia a la flexión (N/mm2) UNE-EN-ISO 10545-4 >=35	
Designation of a phrasión (DEI)	
Resistericia a la abrasion (PEI)	
Resistencía choque térmico UNE-EN-ISO 10545-9 CUMPLE LA I	NORMA
Resistencia al cuarteo UNE-EN-ISO 10545-11 CUMPLE LA I	NORMA
Resistencia a la helada UNE-EN-ISO 10545-12 CUMPLE LA I	NORMA
Dureza al rayado superficial- Mohs UNE-EN-ISO 67101 5	
Resistencia al deslizamiento Péndulo UNE-EN 16165:2022 anexo C Clase 1	
Resistencia al deslizamiento Rampa UNE-EN 16165:2022 anexo B	
Resistencia al deslizamiento Andar descalzo UNE-EN 16165:2022 anexo A	
Reacción al fuego UNE-EN-ISO 13501-1 A1 - A1 FL	
DCOF DCOF <0,42	



CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

CARACTERÍSTICA	NORMA	VALOR
Resistencia a las manchas	UNE-EN-ISO 10545-14	CUMPLE
Resistencia a los productos químicos y sales de piscina	UNE-EN-ISO 10545-13	CUMPLE
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración	UNE-EN-ISO 10545-13	MIN HB
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración	UNE-EN-ISO 10545-13	MIN LB