

Serie **Beton**



Beton Anthracite 30x60 SI N-plus

30x60 SL



Datos técnicos



Serie: BETON
 Producto: Beton Anthracite 30x60 SI N-plus
 Formato: 30x60 SL
 Grupo Ventas: G.64
 Tipo: PORCELANICO

Tipo pasta: Pasta Neutra
 Deslizamiento R: R10B
 Clase: Clase 2
 UPEC:
 Acabado: MATE

| Formato | Tipo producto | Pzs/caja | m2/caja | Kg/caja | Cajas/palet | M2/Palet | Kg/palet |
|----------|---------------|----------|---------|---------|-------------|----------|----------|
| 30x60 SL | Base | 8 | 1,440 | 27,750 | 40,000 | 57,600 | 1110,000 |

Aviso: el contenido de esta lista de embalajes es de carácter orientativo, los contenidos de los embalajes pueden variar. Por favor, consulte con nuestros comerciales para su relación exacta

Ficha técnica**Beton Anthracite 30x60 SI N-plus**

Familia: **PORCELANICO MATE**
Grupo de absorción: **Bla**
Formato: **30x60 SL**
Dimensiones de Fabricación (mm): **600 x 300 x 9**

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| CARACTERÍSTICA | NORMA | VALOR |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tolerancias dimensionales y aspecto superficial | UNE-EN-ISO 10545-2 | CUMPLE LA NORMA |
| Aborción de agua | UNE-EN-ISO 10545-3 | E<0,5% |
| Fuerza de rotura (N) | UNE-EN-ISO 10545-4 | >1300 |
| Resistencia a la flexión (N/mm ²) | UNE-EN-ISO 10545-4 | >=35 |
| Resistencia a la abrasión (PEI) | UNE-EN-ISO 10545-7 | 2 |
| Resistencia choque térmico | UNE-EN-ISO 10545-9 | CUMPLE LA NORMA |
| Resistencia al cuarteo | UNE-EN-ISO 10545-11 | CUMPLE LA NORMA |
| Resistencia a la helada | UNE-EN-ISO 10545-12 | CUMPLE LA NORMA |
| Dureza al rayado superficial- Mohs | UNE-EN-ISO 67101 | 4 |
| Resistencia al deslizamiento Péndulo | UNE-EN 16165:2022 anexo C | Clase 2 |
| Resistencia al deslizamiento Rampa | UNE-EN 16165:2022 anexo B | R10 |
| Resistencia al deslizamiento Andar descalzo | UNE-EN 16165:2022 anexo A | B |
| Reacción al fuego | UNE-EN-ISO 13501-1 | A1 - A1 FL |
| DCOF | DCOF | >0,42 |

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

| CARACTERÍSTICA | NORMA | VALOR |
|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Resistencia a las manchas | UNE-EN-ISO 10545-14 | CUMPLE |
| Resistencia a los productos químicos y sales de piscina | UNE-EN-ISO 10545-13 | CUMPLE |
| Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración | UNE-EN-ISO 10545-13 | MIN HB |
| Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración | UNE-EN-ISO 10545-13 | MIN LB |