


Serie **Norwich**



Norwich Anthracite Mate 60x60 SL Rc N-plus

60x60 SL RC



Datos técnicos



Serie: NORWICH

Tipo pasta: Pasta Neutra

Producto: Norwich Anthracite Mate 60x60 SL Rc N-plus

Deslizamiento R: R10B

Formato: 60x60 SL RC

Clase: Clase 2

Grupo Ventas: G.1077

UPEC:

Tipo: PORCELANICO

Acabado: MATE


| Formato | Tipo producto | Pzs./caja | m2/caja | Kg/caja | Cajas/palet | M2/Palet | Kg/palet |
|-------------|---------------|-----------|---------|---------|-------------|----------|----------|
| 60x60 SL RC | Base | 4 | 1,440 | 29,687 | 32,000 | 46,080 | 949,984 |

Aviso: el contenido de esta lista de embalajes es de carácter orientativo, los contenidos de los embalajes pueden variar. Por favor, consulte con nuestros comerciales para su relación exacta

Ficha técnica

Norwich Anthracite Mate 60x60 SI Rc N-plus

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Familia: | PORCELANICO MATE |
| Grupo de absorción: | B1a |
| Formato: | 60x60 SL RC |
| Dimensiones de Fabricación (mm): | 600 x 600 x 9 |



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| CARACTERÍSTICA | NORMA | VALOR |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tolerancias dimensionales y aspecto superficial | UNE-EN-ISO 10545-2 | CUMPLE LA NORMA |
| Absorción de agua | UNE-EN-ISO 10545-3 | E<0,5% |
| Fuerza de rotura (N) | UNE-EN-ISO 10545-4 | >1300 |
| Resistencia a la flexión (N/mm2) | UNE-EN-ISO 10545-4 | >=35 |
| Resistencia a la abrasión (PEI) | UNE-EN-ISO 10545-7 | 3 |
| Resistencia choque térmico | UNE-EN-ISO 10545-9 | CUMPLE LA NORMA |
| Resistencia al cuarteo | UNE-EN-ISO 10545-11 | CUMPLE LA NORMA |
| Resistencia a la helada | UNE-EN-ISO 10545-12 | CUMPLE LA NORMA |
| Dureza al rayado superficial- Mohs | UNE-EN-ISO 67101 | 6 |
| Resistencia al deslizamiento Péndulo | UNE-EN 16165:2022 anexo C | Clase 2 |
| Resistencia al deslizamiento Rampa | UNE-EN 16165:2022 anexo B | R10 |
| Resistencia al deslizamiento Andar descalzo | UNE-EN 16165:2022 anexo A | B |
| Reacción al fuego | UNE-EN-ISO 13501-1 | A1 - A1 FL |
| DCOF | DCOF | >0,42 |

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

| CARACTERÍSTICA | NORMA | VALOR |
|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Resistencia a las manchas | UNE-EN-ISO 10545-14 | CUMPLE |
| Resistencia a los productos químicos y sales de piscina | UNE-EN-ISO 10545-13 | CUMPLE |
| Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración | UNE-EN-ISO 10545-13 | MIN HB |
| Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración | UNE-EN-ISO 10545-13 | MIN LB |