

Serie Paradise



Los resultados mostrados representan una aproximación orientativa. Este documento no constituye una relación © Contractual. Para realizar pedidos o consultar disponibilidad de los productos, póngase en contacto con la empresa.



Paradise Pearl Pulido 60x60 Rc

60x60 RC



Datos técnicos



















Serie: PARADISE

Producto: Paradise Pearl Pulido 60x60 Rc

Formato: 60x60 RC Grupo Ventas: G.171

Tipo: PORCELANICO

Tipo pasta: Pasta Neutra

Deslizamiento R:

Clase: UPEC:

Acabado: PULIDO

Formato	Tipo producto	Pzs./caja	m2/caja	Kg/caja	Cajas/palet	M2/Palet	Kg/palet
60x60 RC	Base	4	1,440	31,333	40,000	57,600	1253,320

Aviso: el contenido de esta lista de embalajes es de carácter orientativo, los contenidos de los embalajes pueden variar. Por favor, consulte con nuestros comerciales para su relación exacta



Ficha técnica

Paradise Pearl Pulido 60x60 Rc

Familia: PORCELANICO PULIDO

Grupo de absorción: Bla

Formato: **60x60 RC**

Dimensiones de Fabricación (mm): 598 x 598 x 9,5



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tolerancias dimensionales y aspecto superficial UNE-EN-ISO 10545-2 CUMPLE LA NORMA Aborción de agua UNE-EN-ISO 10545-3 E<0,5% Fuerza de rotura (N) UNE-EN-ISO 10545-4 Pesistencia a la flexión (N/mm2) UNE-EN-ISO 10545-4 Resistencia a la abrasión (PEI) UNE-EN-ISO 10545-7 Resistencía choque térmico UNE-EN-ISO 10545-9 CUMPLE LA NORMA Resistencia al cuarteo UNE-EN-ISO 10545-11 CUMPLE LA NORMA Resistencia a la helada UNE-EN-ISO 10545-12 CUMPLE LA NORMA Dureza al rayado superficial- Mohs
Fuerza de rotura (N) Resistencia a la flexión (N/mm2) UNE-EN-ISO 10545-4 Pesistencia a la abrasión (PEI) UNE-EN-ISO 10545-7 Resistencía choque térmico UNE-EN-ISO 10545-9 CUMPLE LA NORMA Resistencia al cuarteo UNE-EN-ISO 10545-11 CUMPLE LA NORMA Resistencia a la helada UNE-EN-ISO 10545-12 CUMPLE LA NORMA
Resistencia a la flexión (N/mm2) UNE-EN-ISO 10545-4 Pesistencia a la abrasión (PEI) UNE-EN-ISO 10545-7 Resistencía choque térmico UNE-EN-ISO 10545-9 CUMPLE LA NORMA Resistencia al cuarteo UNE-EN-ISO 10545-11 CUMPLE LA NORMA Resistencia a la helada UNE-EN-ISO 10545-12 CUMPLE LA NORMA
Resistencia a la abrasión (PEI) UNE-EN-ISO 10545-7 3 Resistencía choque térmico UNE-EN-ISO 10545-9 CUMPLE LA NORMA Resistencia al cuarteo UNE-EN-ISO 10545-11 CUMPLE LA NORMA Resistencia a la helada UNE-EN-ISO 10545-12 CUMPLE LA NORMA
Resistencía choque térmico UNE-EN-ISO 10545-9 CUMPLE LA NORMA Resistencia al cuarteo UNE-EN-ISO 10545-11 CUMPLE LA NORMA Resistencia a la helada UNE-EN-ISO 10545-12 CUMPLE LA NORMA
Resistencia al cuarteo UNE-EN-ISO 10545-11 CUMPLE LA NORMA Resistencia a la helada UNE-EN-ISO 10545-12 CUMPLE LA NORMA
Resistencia a la helada UNE-EN-ISO 10545-12 CUMPLE LA NORMA
Dureza al rayado superficial- Mohs UNE-EN-ISO 67101 4
Resistencia al deslizamiento Péndulo UNE-EN 16165;2022 anexo C
Resistencia al deslizamiento Rampa UNE-EN 16165;2022 anexo B
Resistencia al deslizamiento Andar descalzo UNE-EN 16165:2022 anexo A
Reacción al fuego UNE-EN-ISO 13501-1 A1 - A1 FL
DCOF CO,42



CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

CARACTERÍSTICA	NORMA	VALOR
Resistencia a las manchas	UNE-EN-ISO 10545-14	CUMPLE
Resistencia a los productos químicos y sales de piscina	UNE-EN-ISO 10545-13	CUMPLE
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración	UNE-EN-ISO 10545-13	MIN HB
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración	UNE-EN-ISO 10545-13	MIN LB