

Serie Lexa



Los resultados mostrados representan una aproximación orientativa. Este documento no constituye una relación © Contractual. Para realizar pedidos o consultar disponibilidad de los productos, póngase en contacto con la empresa.



Lexa Duna Sage Brillo 7,5x30

7,5x30



Datos técnicos

















Serie: LEXA

Producto: Lexa Duna Sage Brillo 7,5x30

Formato: 7,5x30 Grupo Ventas: G.124 Tipo: REVESTIMIENTO

Tipo pasta: Pasta Blanca

Deslizamiento R:

Clase: UPEC:

Acabado: BRILLO

Formato	Tipo producto	Pzs./caja	m2/caja	Kg/caja	Cajas/palet	M2/Palet	Kg/palet
7,5x30	Relieve	22	0,500	6,860	80,000	40,000	548,800

Aviso: el contenido de esta lista de embalajes es de carácter orientativo, los contenidos de los embalajes pueden variar. Por favor, consulte con nuestros comerciales para su relación exacta



Ficha técnica

Lexa Duna Sage Brillo 7,5x30

Familia: REVESTIMIENTO BRILLO

Grupo de absorción: BIII

Formato: **7,5x30**

Dimensiones de Fabricación (mm): 300 x 75 x 8



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

NORMA	VALOR
UNE-EN-ISO 10545-2	CUMPLE LA NORMA
UNE-EN-ISO 10545-3	E>10%
UNE-EN-ISO 10545-4	>600
UNE-EN-ISO 10545-4	>=12
UNE-EN-ISO 10545-9	CUMPLE LA NORMA
UNE-EN-ISO 10545-11	CUMPLE LA NORMA
UNE-EN-ISO 10545-12	SOLO PARA INTERIORES
UNE-EN-ISO 10545-10	0,2
UNE-EN-ISO 10545-8	5,2x10-6 ?C-1
UNE-EN-ISO 13501-1	Al
DCOF	
	UNE-EN-ISO 10545-2 UNE-EN-ISO 10545-3 UNE-EN-ISO 10545-4 UNE-EN-ISO 10545-4 UNE-EN-ISO 10545-9 UNE-EN-ISO 10545-11 UNE-EN-ISO 10545-12 UNE-EN-ISO 10545-10 UNE-EN-ISO 10545-8 UNE-EN-ISO 13501-1



CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

CARACTERÍSTICA	NORMA	VALOR
Resistencia a las manchas	UNE-EN-ISO 10545-14	CUMPLE
Resistencia a los productos químicos y sales de piscina	UNE-EN-ISO 10545-13	CUMPLE
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración	UNE-EN-ISO 10545-13	MIN HB
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración	UNE-EN-ISO 10545-13	MIN LB